

# Teljesítménynyilatkozat

CPR-001/2019

1. A termék szabványos megnevezése:  
**transzportbeton – a szállítólevélen meghatározott jelölés szerint**
2. Típus-, tétel-, sorszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges lehet az építési termék azonosításához:  
**lásd az 1. pontot**
3. Az építési termék rendeltetése a vonatkozó előírás esetleg a gyártó feltételezése szerint:  
**tervezett és rendelt, a magas- és mélyépítésben helyszínen készített, előre gyártott beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez az MSZ 206:2014 az MSZ 4798-1:2004vv, és az MSZ 4798:2016 szabványban meghatározott feltételek teljesülése esetén.**
4. A gyártó neve és értesítési címe: **Losonczi Sándor egyéni vállalkozó, 4440, Tiszavasvári Kárpát út 13.**  
A gyártóüzem címe: **4440, Tiszavasvári, Gárdonyi Géza út 5.**
5. A meghatalmazott képviselő neve, címe:  
**Losonczi Attila**  
**4440, Tiszavasvári, Kárpát út 13.**
6. Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPR V. melléklete szerint:  
**2+ rendszer**
7. Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre:  
**A vonatkozó szabvány követelménynek a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében. A Cemkut Kft mint kijelölt gyártásellenőrzés-tanúsító szerv elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a 2+ rendszer szerint és kiadta a CK-CPR-T0280 számú Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványt.**
8. A teljesítménykövetelmények értékelése:

A beton konzisztenciája az átadáskor (mm): (MSZ EN 12350-5:2009)		F2	F3	F4	F5	F6	
	Min.	350	420	490	560	630	
	Max.	410	480	550	620		
A beton testsűrűsége (MSZ EN 12350-6:2009):	megfelel						
A beton eltarthatósága(MSZ 4798-1:2004 7.7)	általános körülmények között 90 perc						
Lényeges jellemzők:							
- a gyártó által vállalt átlagos nyomószilárdság 28 napos korban vegyes tárolással (N/mm <sup>2</sup> ): (MSZ EN 12390-3:2002, MSZ 4798-1:2004 8.2.1)	C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30		
	15	20	26	31	37		
	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60		
	44	53	58	64	69		
A beton egyéb tulajdonságai a beton jelében megadott követelmény szerint:	megfelel						

A termék az elvárt használati élettartamot csak megfelelő bedolgozás és utókezelés esetén teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében megadott környezeti osztályokra vonatkozó határértékeket.

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
10. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Tiszavasvári, 2021.02.17.

